

ZN-2 阻尼胶

扫码快速下单



1. 适用范围:

ZN-2 是作为复合钢板中间的约束阻尼层使用的胶粘剂, 由 ZN-2 复合的阻尼钢板, 使用在汽车、家电制造中, 起到防震降噪的作用。

2. 应用案例:

汽车油底壳减振	车身减振
电机外壳减振	白色家电降噪减振

3. 材料规格:

- 外观
浅黄色粘稠液体
- 性能:

项目	技术指标	测试方法
固含量	$\geq 29\%$	GB/T 2793-95
胶液粘度	$\geq 5000\text{mPa}\cdot\text{s}$	GB/T 2794-2013
T-剥离强度	$\geq 40\text{N}/\text{cm}$	GB/T 2790-1995

4. 使用方法

- 胶层厚度: 175~200 μm
- 干燥条件: 控制温度在 150°C 左右干燥 2~3 分钟
- 固化条件: 控制温度在 320°C 左右固化 2~3 分钟

5. 包装

- 50 公斤塑料桶

6. 注意事项

- 最佳存储温度 5°C~30°C
- 保质期半年
- 本产品属易燃危险品, 运输时按危险规章进行运输
- 本产品应贮存在干燥通风阴凉的地方, 自成品日期起期限半年, 超期应复验, 达到标准值可以继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。